



INTERMARINE

25m

25m



25m



25m



Imagens meramente ilustrativas.





PROA — LOUNGE



PROA — SOLÁRIO



POPA – LOUNGE



POPA — COM MESA



POPA — LOUNGE, OUTRA VISTA



POPA — COM MESA, OUTRA VISTA



POPA — COM MESA, VISTA DE BORDO



SALÃO – COZINHA ABERTA



SALÃO — COZINHA FECHADA



SALÃO — COZINHA ABERTA, COM MESA



SALÃO – COZINHA FECHADA, COM MESA



SALÃO — SEM COZINHA, DOIS SOFÁS



SALÃO – COM VOLUME DE GELADEIRA



MÁSTER — COM BANCO



MÁSTER — COM SOFÁ



FLYBRIDGE — COM BAR



FLYBRIDGE — COM HIDROMASSAGEM



FLYBRIDGE — COM BAR, OUTRA VISTA



FLYBRIDGE — COM HIDROMASSAGEM, OUTRA VISTA



FLYBRIDGE — COM ACADEMIA

25m



PERFIL

25m



FLYBRIDGE — STANDARD · SÓ EM PLANTA

25m



FLYBRIDGE — COM BAR

25m



FLYBRIDGE — COM HIDROMASSAGEM

25m



SALÃO — COZINHA ABERTA

25m



SALÃO — COZINHA ABERTA, DOIS SOFÁS · SÓ EM PLANTA

25m



SALÃO — COZINHA FECHADA

25m



SALÃO — SEM COZINHA, DOIS SOFÁS

25m



SALÃO — COM VOLUME DE GELADEIRA

25m



CONVÉS DO MARINHEIRO — STANDARD

25m



CONVÉS DO MARINHEIRO — COM COZINHA

Ficha técnica

DIMENSÕES GERAIS

Comprimento total com púlpito	25,15 m (81,36')
Boca máxima	6,00 m (19,68')
Boca máxima com beach club aberto	7,78 m
Calado máximo	1,80 m (5,90')
Altura acima da linha d'água *	6,44 m (21,12')
Ângulo do V na popa	13,7°

TANQUES E MOTORIZAÇÃO

Tanque de combustível	6000 l
Tanque de água	2000 l
Motorização	2 x MAN 1800 HP

DESEMPENHO E CAPACIDADES

Deslocamento vazio **	61t
Deslocamento carregado ***	73t
Velocidade máxima ****	30 nós
Velocidade de cruzeiro ****	24 nós
Capacidade máxima de passageiros	26

ACOMODAÇÕES

Cabines	4 + 1/2
Leitos	8 + 3/4
Banheiros	4 + 1

* Altura máxima com deslocamento vazio; não considera antenas de rádio, radar, televisão por satélite e demais equipamentos instalados na targa.
** Deslocamento com tanques vazios, sem passageiros, salvação ou provisões.
*** Deslocamento com tanques cheios e capacidade máxima de passageiros.
**** Os testes de velocidade são válidos nas seguintes condições ambientais: temperatura do ar: 25°C; temperatura da água salgada: 25°C; ventos conforme escala Beaufort nível 1; mar conforme escala Douglas; casco, hélices, lemes e eixos na condição de entrega da embarcação. Os testes consideram ainda a embarcação padrão, sem qualquer tipo de equipamento opcional que interfira na velocidade.